



TYP Z-09



- **Maximale Abmessungen:***
 - 3-Achsen: 1750 x 3500 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- **System**
 - Wandhalter Ø 59mm
 - Senkpunkthalter Ø 60mm



TYP S-01/02



- **TYP S-01 maximale Abmessungen:***
 - 2-Achsen: 1038 x 2000
 - 3-Achsen: 1038 x 3000
- **TYP S-02 maximale Abmessungen:***
 - 2-Achsen: 650 x 2000
 - 3-Achsen: 650 x 3000
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- **System**
 - Punkthalter TYP S-01 Ø 70mm
 - Punkthalter TYP S-02 Ø 50mm



TYP S-03




- **Maximale Abmessungen:***
 - 2-Achsen: 1050 x 1600 x 13,52 mm
- Stahl, feuerverzinkt pulverbeschichtet RAL9005 matt
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- **System**
 - Punkthalter Ø 70mm



TYP S-04/05



- **TYP S-04 maximale Abmessungen:***
 - 2-Achsen: 1200 x 1800 x 17,52 mm
 - 3-Achsen: 1200 x 3000 x 17,52 mm
 - 4-Achsen: 1200 x 4200 x 17,52 mm
- **TYP S-05 maximale Abmessungen:***
 - 2-Achsen: 900 x 1500 x 16,76 mm
 - 3-Achsen: 900 x 2590 x 16,76 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG)



VD 1510/1511



- **VD1510 maximale Abmessungen:***
 - 1100 x 3000 x 17,52mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG aus TVG mit SentryGlas®)
- **VD1511 maximale Abmessungen:***
 - 1100 x 3000 x 17,52mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG aus TVG mit SentryGlas®)



TYP A-01/02



- **TYP A-01 maximale Abmessungen:***
 - 1 Stütze: 2000 x 1500 x 500 mm
- **TYP A-02 maximale Abmessungen:***
 - 2 Stützen: 2000 x 1500 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG)



Sicherheit
Über 90% unserer Vordachsysteme sind über eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) geregelt. Eine wirtschaftliche Glasdicke ist Dank der über 100 Bemessungsdiagramme (BD) durch Ihren Fachpartner in kürzester Zeit ermittelt. Damit sparen Sie Zeit und Geld und bekommen ein maßgefertigtes und sicheres Vordach-System.

* Maximale Glasabmessungen abhängig vom Bemessungswert der veränderlichen Einwirkung qd.

Safety
Approval (AbZ) regulated. Thanks to the more than 100 rated charts (BD), it is possible to order and receive an economical glass thickness from your glass partner in a short amount of time. This saves time and money that gets you a customized and safe canopy Systeme.

Maximum glass dimensions depends on the design value of the variable effects qd.



**GLAS
FISCHER**

Glasfischer Glastechnik GmbH
Krendelstraße 34
30916 Isernhagen

Tel: 0 511/90 270
Email: info-iserhagen@glasfischer.com
web: www.glasfischer.com



Vordach-Systeme Entrée mit Stil

Canopy-Systems
the business card of your house



**GLAS
FISCHER**



TYP Z-01



- Maximale Abmessungen: *
2-Achsen: 2100 x 2350 mm
3-Achsen: 2100 x 3300 mm
4-Achsen: 2100 x 4650 mm

- System
Wandhalter Ø 150mm
Punkthalter Ø 70mm



TYP Z-02



- Maximale Abmessungen: *
2-Achsen: 2100 x 2350 mm
3-Achsen: 2100 x 3300 mm
4-Achsen: 2100 x 4650 mm

- System
unterer Wandhalter 100 x 150mm
oberer Wandhalter 65 x 105mm
Punkthalter 80 x 80mm



TYP Z-03



- Maximale Abmessungen: *
2-Achsen: 2100 x 2350 mm
3-Achsen: 2100 x 3300 mm
4-Achsen: 2100 x 4650 mm

- System
unterer Wandhalter 100 x 150mm
oberer Wandhalter 65 x 105mm
Punkthalter 80 x 80mm



TYP Z-04



- Maximale Abmessungen: *
2-Achsen: 2100 x 2350 mm
3-Achsen: 2100 x 3300 mm
4-Achsen: 2100 x 4650 mm

- System
unterer Wandhalter 50 x 150mm
oberer Wandhalter 50 x 150mm
Punkthalter Ø 70mm



TYP Z-05



- Maximale Abmessungen: *
2-Achsen: 2100 x 2350 mm
3-Achsen: 2100 x 3300 mm
4-Achsen: 2100 x 4650 mm

- System
unterer Wandhalter 50 x 150mm
oberer Wandhalter 50 x 150mm
Punkthalter Ø 70mm




TYP Z-06



- Maximale Abmessungen: *
2-Achsen: 2100 x 2350 mm
3-Achsen: 2100 x 3300 mm
4-Achsen: 2100 x 4650 mm

- System
Wandhalter Ø 59mm
Punkthalter Ø 70mm



TYP Z-07



- Maximale Abmessungen: *
2-Achsen: 2100 x 2350 mm
3-Achsen: 2100 x 3300 mm
4-Achsen: 2100 x 4650 mm

- System
unterer Wandhalter 120 x 120mm
oberer Wandhalter 105 x 105mm
Punkthalter Ø 70mm



TYP Z-08



- Maximale Abmessungen: *
2-Achsen: 1150 x 2000 mm
3-Achsen: 1150 x 2800 mm

- System
Wandhalter Ø 24mm
Punkthalter Ø 50mm
für Ausladung 750/950mm sind
Beschlagsysteme ab Lager verfügbar

